



Sichere X11 Weiterleitung ein

- Y X11 Weiterleitung aus
- x X11 Weiterleitung ein
- X X11 Weiterleitung ein
- N keinen entfernten Befehl ausführen für weiterleitung

- C Kompression einschalten
- F default = ~/ssh/config configdatei

- ~ Verbindung beenden
- ~ ein ~ senden
- ~# weiterleitungen anzeigen
- ~? verfügbare Escape Zeichen anzeigen
- ~/V Verbindung aussetzen
- C Kommandozeile öffnen

von SSH ignoriert
 authentifizierung schlägt fehl

wenn doch schreibrechte vorhanden sind

- ~/ssh/id_rsa
- ~/ssh/id_dsa
- ~/ssh/identity

- ~/ssh/id_rsa.pub
- ~/ssh/id_dsa.pub
- ~/ssh/identity

öffentliche Schlüssel

Benutzer auf lokalen Rechner authentifizieren

~/ssh/config

nur Benutzer selbst darf lesen und schreiben

~/ssh/environment

~/ssh/known_hosts

öffentlichen bekannten Hostschlüssel

~/ssh/known_hosts

script ausführen (nur) bei SSH Anmeldung

glgt nur für jeweiligen Nutzer

= "Windows Autostart"

von SSH ignoriert

wenn doch schreibrechte vorhanden